



広範囲のオイル粘度に対応。  
費用対効果に優れ、信頼性の高い。



Pulsarlube **OL500**

## 特徴と長所

### 優れた機能

- ▶ 広範囲のオイル粘度に対応できるマイクロプロセッサでコントロールされた縦型フィードポンプを装着
- ▶ 大型500mlのオイル容器と交換が容易なバッテリーパック

### 潤滑コストの削減

- ▶ 手作業による潤滑よりも低いメンテナンスコスト
- ▶ 再充填が可能なオイル容器と交換が容易なバッテリーパック

### マルチポイント給油

外径4mmのチューブ使用し最長3m(最大4ポイント)

### 簡単にできるセッティング

LCD(液晶画面)と簡単なボタン操作で設定が容易

### 容易なメンテナンス

透明の容器でオイルの残量が容易に確認可能

### その他の特徴

- ▶ 多様な吐出条件の設定により、あらゆる工業用途に適合
- ▶ 意図的ではないモード変更を防止するオートロック機能
- ▶ 危険な場所や狭い場所にも容易に設置が可能

## 装着事例



- ベアリング - チェーン - ケーブル - ケーブル巻取り機 - ポンプ - モータ - エスカレータ

## 部品詳細

## 製品仕様



### オイル容量

500ml(再充填可能)

### 使用圧力

10kgf/cm<sup>2</sup>(オイル粘度による)

### 使用環境温度

標準アルカリ電池:-15℃~60℃

### 電源

DC 4.5V バッテリーパック (交換可能)

### 使用可能なオイルの粘度

10~10,000 cSt@40℃  
(最適範囲 10~1000 cSt@40℃)

### 使用設定期間

1/2, 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24ヶ月

### シングルポイント遠隔給油

高い吐出圧力 (10kgf/cm<sup>2</sup>)  
外径4mmのチューブ使用し最長6m